



# اگرولودر

شرکت ماشین سازی فرتاک تاو خراسان

مشهد ، بزرگراه شهید سلیمانی ، روبروی  
پلیس راه مشهد نیشابور، دهکده فناوری  
و نوآوری کشاورزی ، منابع طبیعی و  
صنایع غذایی

۰۵۱۳۶۰۴۹۶۰۰

۰۹۱۵۵۱۷۲۶۹۹



WWW.AGROLOADER.IR



@ AGROLOADER  
WWW.AGROLOADER.IR



# محصولات ما



AGROLOADER  
MODEL : AGL 1135



MINILOADER  
MODEL : AGL 3144



LIFTRUCK  
MODEL : AGL 2135



## درباره ما

این شرکت در سال 1399 در زمینه مکانیزاسیون خرد با هدف طراحی و تولید ماشینهای کشاورزی با زیرسیستمهای هیدرولیک اقدام به طراحی و تولید اولین نمونه اگرولودر با امکان اتصال و بکارگیری هم زمان ادوات پشت تراکتوری (گاوآهن و چیzel و ...) در انتهای ماشین و باکت لودری و دیگر ماشینهای جلو سوار نظیر دستگاه های برداشت و ... نمود.

اگرولودر در مجتمع های کشت و صنعت، پروژه های ساختمانی استفاده می شود و در اصل یک ماشین چند کاره است. به طور مثال در گاوداریها، علاوه بر توزیع علوفه، شما می توانید بسترسازی، نظافت محل های تغذیه دام و تخلیه کود را انجام دهید.

اولین محصول شرکت اگرولودر سری 35 میباشد که در دو نوع بنزینی و دیزلی بنابه سفارش مشتری قابل ارائه می باشد.

اگرولودر در فضای باز یک دستگاه فوق العاده است و می تواند گستره وسیعی از وظایف را برعهده گیرد. این وظایف می تواند کارهای مختلف مربوط به ساخت و ساز و یانگهداری از مجتمع های کشت و صنعت باشد. در مکانهای تنگ و بسته نیز به عنوان مثال جهت تخریب در داخل ساختمانهایی که ماشینهای بزرگ نمی توانند در انها وارد شوند بسیار موثر است.

صرفه اقتصادی این دستگاه نسبت به سرمایه کذاری انجام گرفته بسیار قابل ملاحظه می باشد. هزینه مربوط به نگهداری سالانه ان بسیار پایین می باشد.



[WWW.AGROLOADER.IR](http://WWW.AGROLOADER.IR)



حرکت با استفاده مستقیم از سیستم هیدرواستاتیک با چهار موتور محرک هیدرولیک ، هر یک بر روی یک چرخ

کل سیستم انتقال نیرو بی نیاز از سرویس کردن است و چرخ زنجیری وجود ندارد که نیاز به سرویس و محکم کردن داشته باشد.

اگرولودر در هر موقعیتی قابلیت چرخش و ایجاد نیروی جلو برندۀ مناسب و نیروی کشش فوق العاده را دارد

[WWW.AGROLOADER.IR](http://WWW.AGROLOADER.IR)

## از نظر اقتصادی خرید اگرولودر یک سرمایه گذاری است!

بازده این دستگاه به نسبت سرمایه گذاری انجام گرفته بسیار قابل ملاحظه می باشد. این دستگاه ارزش خود را به خوبی حفظ میکند و این موضوع را به خوبی در هنگام فروش دستگاه دست دوم خود در خواهد یافت. هزینه مربوط به نگهداری سالیانه آن نیز بسیار پایین است.

## بالاترین ظرفیت حمل در رده خود

ایستایی فوق العاده به لطف فاصله زیاد محورهای جلو و عقب امکان حمل بارهای سنگین به علت توزیع وزن ایده آل جابجایی آسان کیسه ها، بسته های گرد و گونه های بزرگ با اگرولودر



## راحتی بسیار بالای اپراتور

ایستایی فوق العاده به لطف فاصله زیاد محورهای جلو و عقب امکان حمل بارهای سنگین به علت توزیع وزن ایده آل جابجایی آسان کیسه ها، بسته های گرد و گونه های بزرگ با اگرولودر

## سرعت دو برابر واقعی

سطح سرعت راندن در خلال حرکت، بدون نگه داشتن ماشین می تواند انتخاب شود یا با یک کلید برقی کنترل می شود. پمپ دو قلو در سیستم محرک : تنوع و چند کاره بودن در بخش های حرکتی و دستگاه های الحاقی



# امکانات انتخابی

پاکت چند کاره

(پاکت-لیفتراک-تیغه بولدوزری)



تریلی بند (بکسل بند)



کولر  
روغن



شاخ  
لیفتراک



بازوی تراکتوری



چیزل



# لیفتراک

LIFT TRUCK

AGL 2135

طول	۴۲۰۰ mm
عرض	۱۲۰۰ mm
ارتفاع	۱۵۰۰ mm
وزن	۱۵۰۰ kg
چرخ استاندارد	۷۰۰-۱۲
سیستم انتقال نیرو	هیدرولاستاتیک
ظرفیت بالابری	۱۵۰۰ kg
ارتفاع بارگیری	۳۳۰۰ mm
قوان موتور	۴۵-۶۵ hp
نوع سوخت	بنزین / دیزل
فاصله از کف	۳۰۰ mm
فاصله بین محورها	۱۳۴۰



AGROLOADER

مکانیزاسیون و فرآوری مواد اولیه

WWW.AGROLOADER.IR



AGROLOADER

مکانیزاسیون و فرآوری مواد اولیه

WWW.AGROLOADER.IR

# مینی لودر

## MINILOADER AGL 3144

طول	۴۳۱۰ mm
عرض	۱۲۰۰ mm
ارتفاع	۱۵۰۰ mm
وزن	۱۵۰۰ kg
چرخ استاندارد	۷۰۰-۱۲
سیستم انتقال نیرو	هیدرواستاتیک
ظرفیت بالابری	۱۷۰۰ kg
ارتفاع تخلیه	۲۲۰۰ mm
ارتفاع بارگیری	۳۵۰۰ mm
توان موتور	۴۴ hp
نوع سوخت	بنزین / دیزل
فاصله بین محور ها	۱۳۴۰
حداکثر نیروی جلو برندۀ	۱۵۰۰ daN



WWW.AGROLOADER.IR



WWW.AGROLOADER.IR

# اگرولودر

## AGROLOADER

### AGL 1135

طول	۲۹۰۰ mm
عرض	۱۵۰۰ mm
ارتفاع	۱۵۰۰ mm
وزن	۱۰۵۰ kg
چرخ استاندارد	۷۰۰-۱۲
سیستم انتقال نیرو	هیدرواستاتیک
حداکثر نیروی جلو برفده	۱۰۰۰ daN
ظرفیت بالابری	۵۰۰ کیلوگرم
ارتفاع تخلیه	۲۲۰۰ mm
ارتفاع بارگیری	۳۲۰۰ mm
توان موتور	۳۵ hp
نوع سوخت	بنزین / دیزل
فاصله از کف	۳۰۰ mm
فاصله بین محور ها	۱۰۴۰



[WWW.AGROLOADER.IR](http://WWW.AGROLOADER.IR)



[WWW.AGROLOADER.IR](http://WWW.AGROLOADER.IR)

# امکانات انتخابی



## بکه و

۲۰۵۰mm	عمق حفاری
۲۰۰۰mm	ارتفاع بارگیری
۱۴۰°	زاویه چرخش
۲۵۰/۴۰۰/۷۰۰ mm	باکت ها

بکه و دستگاه حفار بسیار جمع و جور و در عین حال به طوری شگفت انگیز قدرتمند است. این دستگاه به سادگی و به سرعت روی لودر نصب می شود تنه چند دقیقه) و سپس شما دستگاهی دارید که حتی میتواند در محلای تنگ باقدرت کار کند وزن کم اجازه انتقال کل دستگاه با یک تریلر را میدهد تیغه بولدوزری در کف شاسی جزء استاندارد این مجموعه است.



## چنگ پالت

۸۵۰/۱۱۰۰mm	طول
۹۰/۱۰۵ kg	وزن

چنگ پالت یک وسیله اتصالی مناسب برای بابا بردن و حمل انواع مواد سبک روی پالت میباشد. عرض چنگ به سادگی توسط یک مکانیزم (قفل و باز سریع) تنظیم میگردد. شاخهای نوک تیز و گوه ای از فولاد عملیات حرارتی شده ساخته شده اند و با استاندارد مربوطه ISO مطابقت می نمایند.



## متنه

۱۰۰-۹۰۰mm	قطر متنه
۱۵۰mm	حداکثر عمق حفاری

متنه هیدرولیک پرقدرت در قطرهای مختلف جهت مقاصد مختلف قابل نصب است. این اهداف میتواند حفاری جهت نمونه برداری از شاک باشد یا درختکاری یا مواردی از این قبیل محرک گردان گشتاور بسیار زیادی میدهد و دندانه های قابل تعویض (دندانه های تنگستنی به عنوان یک انتخاب (با کلگی راهنمای سوراخ کاری در زمین های سفت و ماسه سنگی را هم ممکن می سازد با شفتها افزایش طول دهنده انتخابی عمق سوراخ میتواند حداقل به ۲/۵ متر برسد.





## اجزاء از بهترین های کلاس کاری

مоторی های بنزینی و دیزلی این ماشین به جهت کیفیت بسیار بالا در بازار جهانی بسیار شناخته شده اند.

سیستم هیدرولیک همه مدل های AGL جهت استفاده حرفه ای در کارهای سنگین طراحی شده اند.

# سایز لاستیک ها



نوع	فاصله زیردستگاه	سایز لاستیک
تراکتوری	۲۰۰ mm	۶.۵/۸۰.۱۲ (۸ pr)
تراکتوری	۲۵۰ mm	۷۰۰-۱۲ (۸ pr)
لیفتراکی	۲۵۰ mm	۷۰۰-۱۲ (۱۲ pr)
لیفتراکی	۲۸۰ mm	۶.۰-۷.۵-۱۵.۳ (۱۲ pr)
لیفتراکی	۳۲۰ mm	۸.۲۵-۱۶ (۱۲ pr)



WWW.AGROLOADER.IR

WWW.AGROLOADER.IR

# امکانات انتخابی

## پاکت

نوع	عرض	ظرفیت
پاکت استاندارد	۹۰۰mm	۱۸۰ لیتر
پاکت حجم	۱۲۰ mm	۳۰۰ لیتر
پاکت چندکاره	۱۲۰ mm	۵۰۰ لیتر

## شاخ لیفتراک

شاخ لیفتراک	طول	تحمل وزن
	۹۰۰mm	۱۸۰۰ kg
	۱۲۰ mm	۱۵۰۰ kg

## تیغ بلدوزری

تیغ بلدوزری	عرض کار	وزن	زاویه	ارتفاع تخلیه	جابجایی عرضی
	۳۰۰+۱۲۰mm	۱۰۰ kg	۳۶۰	۴۰۰	۳۰۰
	۱۵۰۰+۶۰۰ mm	۲۰۰ kg	۳۶۰	۵۰۰	۳۰۰

## جاروی چرخشی

جاروی چرخشی	عرض کار	قطر جارو	جنس جارو	وزن
۲۵hp	۱۲۰	۵۰۰	Nylon	۲۰۰ kg
۳۵ hp	۱۵۰	۷۰۰	Nylon	۳۰۰ kg
۴۵ hp	۱۹۰	۷۰۰	Nylon	۴۵۰ kg

